



ファンシー

屋内外用砂壁調
弾性アクリルシリコン系仕上塗材

F☆☆☆☆

ファンシーは、屋内外壁用の水性アクリルシリコン塗料です。
塗料用具の選択により、1つのベースで豊富な砂壁調のパターンを演出できると同時に、ロックカララントシステムにより任意の色彩に仕上げることができます。

■ 特 長

- 屋内外の壁面に適用でき、塗装用具・工法によりさまざまなパターン仕上げが可能です。
- ロックカララントシステムにより豊富なカラーバリエーションが得られます。
- 塗膜は弾性があり、ヘアークラックに追従し、すぐれた防水性を発揮します。
- シリコン樹脂配合で、汚れが付きにくくなっています。
- 防藻・防カビ性にすぐれています。

■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、ALC、スレート、PC板、サイディングボード、コンクリートブロック等



■ 製品要綱

品 番 ・ 品 名	034-2202 ファンシー ホワイト
主 な 用 途	戸建住宅、集合住宅、病院、ホテル、老人ホーム、各種公共施設の屋内外壁面
容 量	20kg
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.8~4.0
標準塗布面積 (m ² /20kg・回)	5~25
希 釈 剤	水
希 釈 率 (重量%)	0~5% (コテ)、5~20% (エアスプレー)
標 準 塗 装 回 数	2
指触乾燥時間 (20℃)	1時間
半硬化乾燥時間 (20℃)	16時間
塗り重ね可能時間 (20℃)	8時間以上

※他に034-2205 ニュートラルベース (20kg) があります。

※ファンシーは、ホワイトまたは、ニュートラルベースを使用して、ロックカララントシステムにより、淡彩から濃彩色まで多彩な色を調色、即納することができます。

※塗装時には、必ず各種ロック水性シーラーを下塗りしてください。

※各種塗装用具、工法による詳細な塗装仕様は、カタログをご覧ください。