



051-1003

防藻・防カビ処理剤

近年、建築物の汚れの問題が大きくクローズアップされていますが、藻類やカビが汚染の大きな要因となっている場合がよくあります。一旦、藻類やカビの発生した塗装面は、高圧水洗浄等で除去しても殺菌あるいは除菌処理を行わないと、再発生の可能性があります。

ロック防藻・防カビ処理剤は、塗布するだけで殺菌、除菌することができ、そのまま、上から塗装することができる新しいタイプの下地処理剤です。

■ 特 長

- 藻類、カビの発生した面に塗布するだけで、殺菌、除菌処理を行うことができます。
- 処理後に水洗いの必要もなく、上から直接塗料を塗装することが可能です。
- 速乾性で、短時間で処理が可能です。



■ 被塗物素材

- コンクリート、モルタル、レンガ、PC板、ALC板、スレート板など

■ 製品要綱

品 番 ・ 品 名	051-1003 防藻・防カビ処理剤	
主 な 用 途	セメント系素地の防藻・防カビ処理	
容 量	14L	
標準塗付量 (kg/m ² ・回)	0.12~0.15	
標準塗布面積 (m ² /14L・回)	73~91	
希 釈 剤	通常不要	
希釈割合 (重量%)	ハケ・ローラー	通常不要
標準塗装回数	1	
指触乾燥時間 (20℃)	—	
硬化乾燥時間 (20℃)	—	
塗り重ね可能時間 (20℃)	2時間以上	